



10/540501

PCT/FR 03/03805

REC'D PCT/PTO 23 JUN 2005

REC'D 12 MAR 2004

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 30 DEC. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 171 a) OUI b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 99 24 DEC. 2002 N° D'ENREGISTREMENT 0216932 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 24 DEC. 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET MOUTARD B.P. 513 78005 VERSAILLES CEDEX	
Vos références pour ce dossier (facultatif) TRUSB0014			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie 2578			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCÉDE POUR LA SECURISATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES INCORPORANT UN MODULE D'INTERPRETATION DE CODE.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		TRUSTED LOGIC	
Prénoms			
Forme juridique		société anonyme	
N° SIREN		4 . 2 . 1 . 4 . 8 . 3 . 4 . 1 . 3	
Code APE-NAF		7 . 2 . 1 . Z	
Adresse	Rue	5, rue du Bailliage	
	Code postal et ville	78000	VERSAILLES
Pays		France	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 24 DEC. 2002 LIEU 0216932 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		TRUSB0014	
6 MANDATAIRE			
Nom		de Saint Palais	
Prénom		Arnaud	
Cabinet ou Société		CABINET MOUTARD	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	35, rue de la Paroisse	
	Code postal et ville	78000	VERSAILLES
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 30 83 79 79	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 30 83 79 78	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		asp@moutard.fr	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) A. de Saint Palais - No 94-0306		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. MARTIN	

5

10 La présente invention concerne la sécurisation des systèmes informatiques comportant au moins un module d'interprétation de code et des capacités mémoire de stockage du code à interpréter.

Elle a plus particulièrement pour objet de résoudre les problèmes de
15 sécurisation des systèmes informatiques comportant au moins un module d'interprétation de code (un code étant défini comme un ensemble structuré d'instructions) qu'on appellera simplement "interpréteur" par la suite (interpréteur matériel : micro-contrôleur, micro-processeur ou logiciel : machine virtuelle) et des capacités mémoire de stockage du code à interpréter
20 (ou "code interprété").

Ledit code peut être écrit directement par un programmeur, être obtenu de manière automatique (ce qu'on appellera la "génération de code") à partir d'un "code source" dans un langage qui est généralement de plus haut niveau ou
25 encore résulter d'une combinaison de production automatique et d'interventions manuelles.

D'une façon générale, on sait que la plupart des attaques recensées contre de tels systèmes informatiques reposent sur des mesures physiques (émission
30 électromagnétique, etc.) lors de l'exécution et nécessitent la synchronisation avec le code interprété. En d'autres termes, il est nécessaire à l'intrus de

5

10 La présente invention concerne la sécurisation des systèmes informatiques comportant au moins un module d'interprétation de code et des capacités mémoire de stockage du code à interpréter.

Elle a plus particulièrement pour objet de résoudre les problèmes de
15 sécurisation des systèmes informatiques comportant au moins un module d'interprétation de code (un code étant défini comme un ensemble structuré d'instructions) qu'on appellera simplement "interpréteur" par la suite (interpréteur matériel : micro-contrôleur, micro-processeur ou logiciel : machine virtuelle) et des capacités mémoire de stockage du code à interpréter
20 (ou "code interprété").

Ledit code peut être écrit directement par un programmeur, être obtenu de manière automatique (ce qu'on appellera la "génération de code") à partir d'un "code source" dans un langage qui est généralement de plus haut niveau ou
25 encore résulter d'une combinaison de production automatique et d'interventions manuelles.

D'une façon générale, on sait que la plupart des attaques recensées contre de tels systèmes informatiques reposent sur des mesures physiques (émission
30 électromagnétique, etc.) lors de l'exécution et nécessitent la synchronisation avec le code interprété. En d'autres termes, il est nécessaire à l'intrus de

déterminer à quel moment l'interpréteur se trouve en train d'exécuter certaines fonctionnalités du code. Parmi ces techniques les plus connues, on peut citer celles développées pour retrouver une clé dans des algorithmes cryptographiques par espionnage passif de l'émission physique d'un circuit :

5 les attaques de type SPA ("Simple Power Analysis") et DPA ("Differential Power Analysis") en particulier ont été utilisées avec succès pour découvrir des clés DES ("Data Encryption Standard"). A titre d'exemple, sur une plateforme Java embarquée ("Java Card", "JEFF", "J2ME", ...), ces attaques peuvent être utilisées afin d'essayer d'obtenir des informations sur des secrets

10 manipulés par la machine virtuelle Java. Ces secrets peuvent concerner aussi bien les données confidentielles que le code Java lui-même.

L'invention a donc plus particulièrement pour but de supprimer ces inconvénients.

15

Elle propose, à cet effet, de rendre plus difficiles les attaques reposant sur des mesures physiques et/ou nécessitant une synchronisation avec le code interprété en introduisant des variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés et les empreintes physiques (par exemple, et de manière non

20 exclusive, émission électromagnétique, etc.) mesurables.

Selon l'invention, ce procédé fait intervenir essentiellement deux types de variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés, de la manière suivante :

25

- en provoquant à certains endroits d'un code interprété des dérivations vers de nouvelles portions de code (qui n'appartiennent pas au code d'origine) destinées à compliquer la synchronisation et l'empreinte physique de l'exécution, ou
- 30 - en proposant une pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions, chacune réclamant un temps d'exécution différent et/ou présentant une

déterminer à quel moment l'interpréteur se trouve en train d'exécuter certaines fonctionnalités du code. Parmi ces techniques les plus connues, on peut citer celles développées pour retrouver une clé dans des algorithmes cryptographiques par espionnage passif de l'émission physique d'un circuit :

5 les attaques de type SPA ("Simple Power Analysis") et DPA ("Differential Power Analysis") en particulier ont été utilisées avec succès pour découvrir des clés DES ("Data Encryption Standard"). A titre d'exemple, sur une plateforme Java embarquée ("Java Card", "JEFF", "J2ME", ...), ces attaques peuvent être utilisées afin d'essayer d'obtenir des informations sur des secrets

10 manipulés par la machine virtuelle Java. Ces secrets peuvent concerner aussi bien les données confidentielles que le code Java lui-même.

L'invention a donc plus particulièrement pour but de supprimer ces inconvénients.

15

Elle propose, à cet effet, de rendre plus difficiles les attaques reposant sur des mesures physiques et/ou nécessitant une synchronisation avec le code interprété en introduisant des variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés et les empreintes physiques (par exemple, et de manière non

20 exclusive, émission électromagnétique, etc.) mesurables.

Selon l'invention, ce procédé fait intervenir essentiellement deux types de variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés, de la manière suivante :

25

- en provoquant à certains endroits d'un code interprété des dérivations vers de nouvelles portions de code (qui n'appartiennent pas au code d'origine) destinées à compliquer la synchronisation et l'empreinte physique de l'exécution, ou
- 30 - en proposant une pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions, chacune réclamant un temps d'exécution différent et/ou présentant une

empreinte physique différente et fournissant un résultat identique, en faisant en sorte que deux exécutions de cette instruction au sein d'un même code puissent être réalisées par deux mises en oeuvre différentes.

- 5 Ainsi, en introduisant des distorsions dans les temps d'exécution et en modifiant l'effet physique de l'exécution, les deux types de variantes ci-dessus rendront plus difficile toute tentative de corrélation entre les manifestations physiques observées d'un code interprété et ses fonctionnalités.
- 10 Avantageusement, ce procédé permettra de rendre le code apparemment exécuté différent à chaque exécution, et rendra donc plus difficile la découverte du code réel de l'application.

Ce procédé pourra faire intervenir :

- 15 • pour la première variante :
- deux modes d'introduction de "codes de dérivation",
 - quatre modes de réalisation de "codes de dérivation",
- pour la deuxième variante :
- deux modes d'introduction de "mises en oeuvre multiples" de
 - 20 certaines instructions,
 - trois modes de réalisation de "codes alternatifs" à empreinte
 - physique et durée variable.

- Concernant la première variante, le premier mode d'introduction de "codes de
- 25 dérivation" consiste à introduire une (ou des) instruction(s) spécifique(s), dite(s) "de dérivation" à certains endroits particuliers du code. Cette introduction peut être réalisée soit manuellement, soit automatiquement lors de la génération de code. Dans le dernier cas, le générateur de code peut être guidé, pour produire ces instructions, par des annotations insérées par le
- 30 programmeur dans le code source et permettant de désigner des portions de code sensibles (par exemple, et de manière non limitative, des procédures de

empreinte physique différente et fournissant un résultat identique, en faisant en sorte que deux exécutions de cette instruction au sein d'un même code puissent être réalisées par deux mises en oeuvre différentes.

- 5 Ainsi, en introduisant des distorsions dans les temps d'exécution et en modifiant l'effet physique de l'exécution, les deux types de variantes ci-dessus rendront plus difficile toute tentative de corrélation entre les manifestations physiques observées d'un code interprété et ses fonctionnalités.
- 10 Avantageusement, ce procédé permettra de rendre le code apparemment exécuté différent à chaque exécution, et rendra donc plus difficile la découverte du code réel de l'application.

Ce procédé pourra faire intervenir :

- 15 • pour la première variante :
- deux modes d'introduction de "codes de dérivation",
 - quatre modes de réalisation de "codes de dérivation",
- pour la deuxième variante :
- deux modes d'introduction de "mises en oeuvre multiples" de
 - 20 certaines instructions,
 - trois modes de réalisation de "codes alternatifs" à empreinte
 - physique et durée variable.

Concernant la première variante, le premier mode d'introduction de "codes de

25 dérivation" consiste à introduire une (ou des) instruction(s) spécifique(s), dite(s) "de dérivation" à certains endroits particuliers du code. Cette introduction peut être réalisée soit manuellement, soit automatiquement lors de la génération de code. Dans le dernier cas, le générateur de code peut être guidé, pour produire ces instructions, par des annotations insérées par le

30 programmeur dans le code source et permettant de désigner des portions de code sensibles (par exemple, et de manière non limitative, des procédures de

chiffrement ou de vérification de droits d'accès). L'exécution d'une instruction de dérivation par l'interpréteur provoque un branchement vers un code de dérivation associé. Ce premier procédé peut également être amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux instructions de dérivation et en

5 leur associant des codes de dérivation d'autant plus complexes (ou défensifs vis à vis d'attaques de sécurité décrites ci-dessus) que leur niveau de sécurité est élevé.

Concernant la première variante, le deuxième mode d'introduction de "codes de dérivation" consiste à introduire le code de dérivation dans la mise en

10 oeuvre de l'interpréteur lui-même: entre l'exécution de deux instructions consécutives du code, l'interpréteur exécute le code de dérivation, soit de manière systématique, soit de manière sélective, soit de manière aléatoire. Il peut par exemple exécuter ce code seulement lors de l'appel de certaines

15 méthodes (typiquement de bibliothèques, dites API "Application Program Interface") sensibles.

L'avantage du premier mode est de permettre d'introduire les exécutions de code de dérivation de manière sélective, ce qui conduit à une moindre

20 pénalisation en terme de temps d'exécution si le nombre de telles dérivations est faible. Il permet également la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "discrétionnaires", c'est à dire à la discrétion des applications.

En revanche, le second mode sera plus avantageux si le nombre de dérivations

25 souhaitées est important car la mise en oeuvre du procédé dans l'interpréteur lui-même pourra alors être optimisée. Par ailleurs, il permet la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "mandataires" où les contrôles sont imposés de manière uniforme à toutes les applications.

30 Les deux précédents susdits modes d'introduction nécessitent l'introduction d'un code de dérivation. L'invention propose quatre modes pour réaliser ces

chiffrement ou de vérification de droits d'accès). L'exécution d'une instruction de dérivation par l'interpréteur provoque un branchement vers un code de dérivation associé. Ce premier procédé peut également être amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux instructions de dérivation et en

5 leur associant des codes de dérivation d'autant plus complexes (ou défensifs vis à vis d'attaques de sécurité décrites ci-dessus) que leur niveau de sécurité est élevé.

Concernant la première variante, le deuxième mode d'introduction de "codes de dérivation" consiste à introduire le code de dérivation dans la mise en

10 oeuvre de l'interpréteur lui-même: entre l'exécution de deux instructions consécutives du code, l'interpréteur exécute le code de dérivation, soit de manière systématique, soit de manière sélective, soit de manière aléatoire. Il peut par exemple exécuter ce code seulement lors de l'appel de certaines

15 méthodes (typiquement de bibliothèques, dites API "Application Program Interface") sensibles.

L'avantage du premier mode est de permettre d'introduire les exécutions de code de dérivation de manière sélective, ce qui conduit à une moindre

20 pénalisation en terme de temps d'exécution si le nombre de telles dérivations est faible. Il permet également la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "discrétionnaires", c'est à dire à la discrétion des applications.

En revanche, le second mode sera plus avantageux si le nombre de dérivations

25 souhaitées est important car la mise en oeuvre du procédé dans l'interpréteur lui-même pourra alors être optimisée. Par ailleurs, il permet la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "mandataires" où les contrôles sont imposés de manière uniforme à toutes les applications.

30 Les deux précédents susdits modes d'introduction nécessitent l'introduction d'un code de dérivation. L'invention propose quatre modes pour réaliser ces

codes de dérivation de manière à ce qu'ils introduisent des variantes dans les temps d'exécution et les empreintes physiques mesurables.

Concernant la première variante, le premier mode de réalisation de "codes de dérivation" à empreinte physique et durée variable consiste à effectuer un calcul dit "superflu" dépendant de données connues à l'exécution (qui peuvent donc différer à chaque exécution). Ce calcul superflu doit être sans effet sur le résultat final de l'exécution de l'interpréteur. Un exemple simple de tel calcul est un test de parité d'une donnée dynamique (connue à l'exécution) qui peut conduire soit à une action vide, soit à l'ajout d'un élément d'une pile suivi de son retrait immédiat. Il est à noter que le nombre d'actions possibles n'est pas forcément limité à deux. Un nombre d'actions possible important conduira à une variabilité importante dans le temps d'exécution et l'empreinte physique du code de dérivation.

Le deuxième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore le premier mode en le dotant d'un tirage aléatoire d'une donnée supplémentaire lors de l'exécution du calcul superflu, ladite donnée supplémentaire étant utilisée dans le calcul effectué par le code de dérivation (par exemple dans un test dudit code). Ce tirage aléatoire ajoute un nouvel élément variable et rend encore moins prévisible le temps d'exécution et l'empreinte physique du code de dérivation.

Le troisième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore l'efficacité des deux précédents en remplaçant le test permettant de décider de l'action suivante par un branchement dans un tableau dit d'indirection, c'est-à-dire contenant les adresses des actions possibles, à un indice calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un tirage aléatoire).

Le quatrième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore le premier mode (et par conséquent les trois autres) en considérant un calcul superflu qui,

codes de dérivation de manière à ce qu'ils introduisent des variantes dans les temps d'exécution et les empreintes physiques mesurables.

Concernant la première variante, le premier mode de réalisation de "codes de dérivation" à empreinte physique et durée variable consiste à effectuer un calcul dit "superflu" dépendant de données connues à l'exécution (qui peuvent donc différer à chaque exécution). Ce calcul superflu doit être sans effet sur le résultat final de l'exécution de l'interpréteur. Un exemple simple de tel calcul est un test de parité d'une donnée dynamique (connue à l'exécution) qui peut conduire soit à une action vide, soit à l'ajout d'un élément d'une pile suivi de son retrait immédiat. Il est à noter que le nombre d'actions possibles n'est pas forcément limité à deux. Un nombre d'actions possible important conduira à une variabilité importante dans le temps d'exécution et l'empreinte physique du code de dérivation.

Le deuxième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore le premier mode en le dotant d'un tirage aléatoire d'une donnée supplémentaire lors de l'exécution du calcul superflu, ladite donnée supplémentaire étant utilisée dans le calcul effectué par le code de dérivation (par exemple dans un test dudit code). Ce tirage aléatoire ajoute un nouvel élément variable et rend encore moins prévisible le temps d'exécution et l'empreinte physique du code de dérivation.

Le troisième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore l'efficacité des deux précédents en remplaçant le test permettant de décider de l'action suivante par un branchement dans un tableau dit d'indirection, c'est-à-dire contenant les adresses des actions possibles, à un indice calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un tirage aléatoire).

Le quatrième mode de réalisation de "codes de dérivation" améliore le premier mode (et par conséquent les trois autres) en considérant un calcul superflu qui,

tout en restant sans effet sur le résultat final, présente les caractéristiques externes (empreinte physique) d'un calcul sensible particulier (par exemple chiffrement ou déchiffrement) sans rapport avec le code effectif de l'application. Un tel calcul superflu permet de tromper un attaquant qui tenterait de déduire des secrets en mesurant l'effet physique de l'exécution de l'application. Un tel procédé peut être qualifié de "leurre logiciel" puisqu'il a pour objet d'induire en erreur les attaquants en leur faisant croire à la présence dudit calcul sensible dans le code effectif de l'application. Ce mode peut être réalisé simplement en mettant en œuvre le calcul sensible en question sans retenir son résultat.

10

Concernant la deuxième variante, le premier mode d'introduction de "mises en œuvre multiples" de certaines instructions consiste à enrichir l'ensemble des instructions reconnues par l'interpréteur avec une pluralité de mises en œuvre pour une instruction donnée. Ces mises en œuvre seront réalisées de façon à

15

avoir des empreintes physiques et des temps d'exécution différents tout en produisant un résultat identique. N'importe laquelle de ces mises en œuvre peut être utilisée indifféremment dans le code. Cette utilisation peut être effectuée soit manuellement, par programmation, soit automatiquement lors de

20

la génération de code. Dans ce dernier cas, le générateur de code peut être guidé, pour produire ces instructions, par des annotations insérées par le programmeur dans le code source et permettant de désigner des portions de code sensibles (par exemple, et de manière non limitative, des procédures de chiffrement ou de vérification de droits d'accès). Ce premier mode peut

25

également être amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux mises en œuvre d'instructions et en leur associant des mises en œuvre d'autant plus complexes (ou défensives vis à vis d'attaques de sécurité) que leur niveau de sécurité est élevé.

30

Concernant la deuxième variante, le deuxième mode d'introduction de "mises en œuvre multiples" de certaines instructions consiste à inclure dans la mise en

tout en restant sans effet sur le résultat final, présente les caractéristiques externes (empreinte physique) d'un calcul sensible particulier (par exemple chiffrement ou déchiffrement) sans rapport avec le code effectif de l'application. Un tel calcul superflu permet de tromper un attaquant qui tenterait de déduire des secrets en mesurant l'effet physique de l'exécution de l'application. Un tel procédé peut être qualifié de "leurre logiciel" puisqu'il a pour objet d'induire en erreur les attaquants en leur faisant croire à la présence dudit calcul sensible dans le code effectif de l'application. Ce mode peut être réalisé simplement en mettant en œuvre le calcul sensible en question sans retenir son résultat.

10

Concernant la deuxième variante, le premier mode d'introduction de "mises en œuvre multiples" de certaines instructions consiste à enrichir l'ensemble des instructions reconnues par l'interpréteur avec une pluralité de mises en œuvre pour une instruction donnée. Ces mises en œuvre seront réalisées de façon à avoir des empreintes physiques et des temps d'exécution différents tout en produisant un résultat identique. N'importe laquelle de ces mises en œuvre peut être utilisée indifféremment dans le code. Cette utilisation peut être effectuée soit manuellement, par programmation, soit automatiquement lors de la génération de code. Dans ce dernier cas, le générateur de code peut être guidé, pour produire ces instructions, par des annotations insérées par le programmeur dans le code source et permettant de désigner des portions de code sensibles (par exemple, et de manière non limitative, des procédures de chiffrement ou de vérification de droits d'accès). Ce premier mode peut également être amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux mises en œuvre d'instructions et en leur associant des mises en œuvre d'autant plus complexes (ou défensives vis à vis d'attaques de sécurité) que leur niveau de sécurité est élevé.

20

25

30

Concernant la deuxième variante, le deuxième mode d'introduction de "mises en œuvre multiples" de certaines instructions consiste à inclure dans la mise en

œuvre elle-même de l'instruction un branchement à une portion de code alternatif qui déterminera dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

5 L'avantage du premier mode est de minimiser le surcoût en terme de temps d'exécution puisque le choix de la mise en oeuvre d'instruction à appliquer est déterminé préalablement à l'exécution. Il permet également la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "discrétionnaires", c'est à dire à la discrétion des applications.

10 L'avantage du second mode est de compliquer encore les attaques nécessitant une synchronisation avec le code puisque deux exécutions consécutives de la même instruction (au même emplacement dans le code) seront susceptibles de prendre des temps d'exécution différents et d'offrir des empreintes physiques différentes. Par ailleurs, ce second mode permet la mise en oeuvre de
15 politiques de sécurité dites "mandataires" où les contrôles sont imposés de manière uniforme à toutes les applications.

Les deux modes ne s'excluent pas mutuellement : une réalisation peut inclure une multiplicité de mises en oeuvre pour une instruction donnée, certaines
20 d'entre elles (ou toutes) étant mises en oeuvre par un branchement à une portion de code alternatif déterminant dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

Le susdit deuxième mode de la deuxième variante nécessite l'introduction d'un
25 code alternatif associé à une instruction. L'invention propose trois modes pour réaliser ce code alternatif de manière à ce qu'il introduise des mises en oeuvre différentes dans les temps d'exécution et l'empreinte physique mesurée.

Concernant la deuxième variante, le premier mode de réalisation de "codes
30 alternatifs" à empreinte physique et durée variable consiste à proposer une pluralité de mises en oeuvre différentes de l'instruction et de conditionner le

œuvre elle-même de l'instruction un branchement à une portion de code alternatif qui déterminera dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

5 L'avantage du premier mode est de minimiser le surcoût en terme de temps d'exécution puisque le choix de la mise en oeuvre d'instruction à appliquer est déterminé préalablement à l'exécution. Il permet également la mise en oeuvre de politiques de sécurité dites "discrétionnaires", c'est à dire à la discrétion des applications.

10 L'avantage du second mode est de compliquer encore les attaques nécessitant une synchronisation avec le code puisque deux exécutions consécutives de la même instruction (au même emplacement dans le code) seront susceptibles de prendre des temps d'exécution différents et d'offrir des empreintes physiques différentes. Par ailleurs, ce second mode permet la mise en oeuvre de
15 politiques de sécurité dites "mandataires" où les contrôles sont imposés de manière uniforme à toutes les applications.

Les deux modes ne s'excluent pas mutuellement : une réalisation peut inclure une multiplicité de mises en oeuvre pour une instruction donnée, certaines
20 d'entre elles (ou toutes) étant mises en oeuvre par un branchement à une portion de code alternatif déterminant dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

Le susdit deuxième mode de la deuxième variante nécessite l'introduction d'un
25 code alternatif associé à une instruction. L'invention propose trois modes pour réaliser ce code alternatif de manière à ce qu'il introduise des mises en oeuvre différentes dans les temps d'exécution et l'empreinte physique mesurée.

Concernant la deuxième variante, le premier mode de réalisation de "codes
30 alternatifs" à empreinte physique et durée variable consiste à proposer une pluralité de mises en oeuvre différentes de l'instruction et de conditionner le

choix de la version exécutée à un test dynamique, c'est à dire dépendant de données connues à l'exécution. Un exemple simple de tel calcul est un test de parité d'une donnée dynamique (connue à l'exécution). Un nombre de mises en oeuvre important conduira à une variabilité importante dans le temps d'exécution et dans l'empreinte physique du code alternatif.

Le deuxième mode de réalisation de "codes alternatifs" améliore le premier mode en le dotant d'un tirage aléatoire d'une donnée qui est ensuite utilisée pour la réalisation du test conduisant au choix dynamique de la version exécutée. Ce tirage aléatoire ajoute un nouvel élément variable et rend encore moins prévisibles le temps d'exécution et l'empreinte physique du code alternatif.

Le troisième mode de réalisation de "codes alternatifs" améliore l'efficacité des deux précédents en remplaçant le test permettant de décider de la version choisie par un branchement dans un tableau d'indirection (contenant les adresses des versions disponibles) à un indice calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un tirage aléatoire).

Ainsi, l'introduction de variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés et donc les empreintes physiques permet de rendre plus difficiles les attaques reposant sur les dites empreintes physiques, en faisant en sorte qu'une action codée dans l'implémentation de l'application puisse avoir des signatures électroniques différentes et se produisant à des temps d'exécution variables.

L'implémentation des susdits codes interprétés sera effectuée sur des modules d'interprétation de code logiciel comme des machines virtuelles de la famille JAVA, et sur des modules d'interprétation de code physique du type micro-contrôleur ou micro-processeur.

choix de la version exécutée à un test dynamique, c'est à dire dépendant de données connues à l'exécution. Un exemple simple de tel calcul est un test de parité d'une donnée dynamique (connue à l'exécution). Un nombre de mises en oeuvre important conduira à une variabilité importante dans le temps

5 d'exécution et dans l'empreinte physique du code alternatif.

Le deuxième mode de réalisation de "codes alternatifs" améliore le premier mode en le dotant d'un tirage aléatoire d'une donnée qui est ensuite utilisée pour la réalisation du test conduisant au choix dynamique de la version

10 exécutée. Ce tirage aléatoire ajoute un nouvel élément variable et rend encore moins prévisibles le temps d'exécution et l'empreinte physique du code alternatif.

Le troisième mode de réalisation de "codes alternatifs" améliore l'efficacité

15 des deux précédents en remplaçant le test permettant de décider de la version choisie par un branchement dans un tableau d'indirection (contenant les adresses des versions disponibles) à un indice calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un tirage aléatoire).

20 Ainsi, l'introduction de variantes dans les temps d'exécution des codes interprétés et donc les empreintes physiques permet de rendre plus difficiles les attaques reposant sur les dites empreintes physiques, en faisant en sorte qu'une action codée dans l'implémentation de l'application puisse avoir des signatures électroniques différentes et se produisant à des temps d'exécution

25 variables.

L'implémentation des susdits codes interprétés sera effectuée sur des modules d'interprétation de code logiciel comme des machines virtuelles de la famille JAVA, et sur des modules d'interprétation de code physique du type micro-

30 contrôleur ou micro-processeur.

REVENDICATIONS

1. Procédé de sécurisation des systèmes informatiques comprenant au moins un module d'interprétation de code et des capacités mémoire de
5 stockage du code interprété présentant des empreintes physiques mesurables, caractérisé en ce que dans le but de rendre plus difficiles les attaques reposant sur des mesures physiques et/ou nécessitant une synchronisation avec le susdit code interprété, il consiste à introduire des variantes dans les temps d'exécution du codes interprété et de ses empreintes physiques mesurables.
- 10
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des dérivations vers de nouvelles portions de code, dits "codes de dérivation", qui n'appartiennent pas au code d'origine.
- 15
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une pluralité de mises en œuvre de certaines instructions, chacune réclamant un temps d'exécution différent et/ou présentant une empreinte physique différente et fournissant un résultat identique.
- 20
4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode d'introduction de "codes de dérivation" consistant à introduire une (ou des) instruction(s) spécifique(s) à certains endroits particuliers du code, soit manuellement soit automatiquement
25 lors de la génération du susdit code.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les instructions de dérivation sont associées à des niveaux de sécurité qui correspondent à des degrés de complexité de leur code
30 de dérivation, les plus complexes étant considérés comme les plus défensifs

REVENDEICATIONS

1. Procédé de sécurisation des systèmes informatiques comprenant au moins un module d'interprétation de code et des capacités mémoire de
5 stockage du code interprété présentant des empreintes physiques mesurables, caractérisé en ce que dans le but de rendre plus difficiles les attaques reposant sur des mesures physiques et/ou nécessitant une synchronisation avec le susdit code interprété, il consiste à introduire des variantes dans les temps d'exécution du codes interprété et de ses empreintes physiques mesurables.
- 10
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des dérivations vers de nouvelles portions de code, dits "codes de dérivation", qui n'appartiennent pas au code d'origine.
- 15
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une pluralité de mises en œuvre de certaines instructions, chacune réclamant un temps d'exécution différent et/ou présentant une empreinte physique différente et fournissant un résultat identique.
- 20
4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode d'introduction de "codes de dérivation" consistant à introduire une (ou des) instruction(s) spécifique(s) à certains endroits particuliers du code, soit manuellement soit automatiquement
25 lors de la génération du susdit code.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les instructions de dérivation sont associées à des niveaux de sécurité qui correspondent à des degrés de complexité de leur code
30 de dérivation, les plus complexes étant considérés comme les plus défensifs

vis à vis d'attaques de sécurité nécessitant une synchronisation avec le code et/ou une mesure de son empreinte physique.

6. Procédé selon la revendication 2,

- 5 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode d'introduction de "codes de dérivation" consistant à introduire le code de dérivation dans la mise en oeuvre de l'interpréteur lui-même.

7. Procédé selon la revendication 6,

- 10 caractérisé en ce que le code de dérivation introduit dans la mise en oeuvre de l'interpréteur est exécuté soit de manière systématique par l'interpréteur, soit de manière sélective, soit de manière aléatoire.

8. Procédé selon la revendication 2,

- 15 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode de réalisation de "codes de dérivation" consistant à effectuer un calcul dit "superflu" dépendant de données connues à l'exécution.

9. Procédé selon la revendication 2,

- 20 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode de réalisation de "codes de dérivation" consistant à doter le susdit premier mode d'un tirage aléatoire d'une donnée supplémentaire lors de l'exécution du calcul superflu, ladite donnée supplémentaire étant utilisée dans le calcul effectué par le code de dérivation.

25

10. Procédé selon la revendication 8,

- caractérisé en ce que le susdit premier mode de réalisation de "codes de dérivation" est amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux mises en oeuvre d'instructions et en leur associant des mises en oeuvre d'autant plus
30 complexes.

vis à vis d'attaques de sécurité nécessitant une synchronisation avec le code et/ou une mesure de son empreinte physique.

6. Procédé selon la revendication 2,

- 5 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode d'introduction de "codes de dérivation" consistant à introduire le code de dérivation dans la mise en oeuvre de l'interpréteur lui-même.

7. Procédé selon la revendication 6,

- 10 caractérisé en ce que le code de dérivation introduit dans la mise en oeuvre de l'interpréteur est exécuté soit de manière systématique par l'interpréteur, soit de manière sélective, soit de manière aléatoire.

8. Procédé selon la revendication 2,

- 15 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode de réalisation de "codes de dérivation" consistant à effectuer un calcul dit "superflu" dépendant de données connues à l'exécution.

9. Procédé selon la revendication 2,

- 20 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode de réalisation de "codes de dérivation" consistant à doter le susdit premier mode d'un tirage aléatoire d'une donnée supplémentaire lors de l'exécution du calcul superflu, ladite donnée supplémentaire étant utilisée dans le calcul effectué par le code de dérivation.

25

10. Procédé selon la revendication 8,

- caractérisé en ce que le susdit premier mode de réalisation de "codes de dérivation" est amélioré en attachant différents niveaux de sécurité aux mises en oeuvre d'instructions et en leur associant des mises en oeuvre d'autant plus
30 complexes.

11. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'il comprend un troisième mode de réalisation de "codes de
dérivation" consistant à remplacer dans les susdits premier et deuxième mode
le test permettant de décider de l'action suivante par un branchement dans un
5 tableau d'indirection contenant les adresses des actions possibles à un indice
calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un
tirage aléatoire).

12. Procédé selon la revendication 2,
10 caractérisé en ce qu'il comprend un quatrième mode de réalisation de "codes
de dérivation" consistant à effectuer un calcul superflu présentant les
caractéristiques externes d'un calcul sensible particulier.

13. Procédé selon la revendication 3,
15 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode d'introduction d'une
pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions consistant à enrichir
l'ensemble des instructions reconnues par l'interpréteur avec une pluralité de
mises en oeuvre pour une instruction donnée ; les susdites instructions sont
effectuées soit manuellement, par programmation, soit automatiquement lors
20 de la génération du code.

14. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode d'introduction de la
susdite pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions consistant à
25 inclure dans la mise en oeuvre elle-même de l'instruction un branchement à
une portion d'au moins un code alternatif à empreinte physique et durée
variable qui détermine dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

15. Procédé selon la revendication 14,
30 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode de réalisation du susdit
code alternatif consistant à proposer une pluralité de mises en oeuvre

11. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'il comprend un troisième mode de réalisation de "codes de
dérivation" consistant à remplacer dans les susdits premier et deuxième mode
le test permettant de décider de l'action suivante par un branchement dans un
5 tableau d'indirection contenant les adresses des actions possibles à un indice
calculé à partir des éléments variables (donnée dynamique et/ou résultat d'un
tirage aléatoire).

12. Procédé selon la revendication 2,
10 caractérisé en ce qu'il comprend un quatrième mode de réalisation de "codes
de dérivation" consistant à effectuer un calcul superflu présentant les
caractéristiques externes d'un calcul sensible particulier.

13. Procédé selon la revendication 3,
15 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode d'introduction d'une
pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions consistant à enrichir
l'ensemble des instructions reconnues par l'interpréteur avec une pluralité de
mises en oeuvre pour une instruction donnée ; les susdites instructions sont
effectuées soit manuellement, par programmation, soit automatiquement lors
20 de la génération du code.

14. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode d'introduction de la
susdite pluralité de mises en oeuvre de certaines instructions consistant à
25 inclure dans la mise en oeuvre elle-même de l'instruction un branchement à
une portion d'au moins un code alternatif à empreinte physique et durée
variable qui détermine dynamiquement la mise en oeuvre à exécuter.

15. Procédé selon la revendication 14,
30 caractérisé en ce qu'il comprend un premier mode de réalisation du susdit
code alternatif consistant à proposer une pluralité de mises en oeuvre

différentes de l'instruction et en conditionnant le choix de la version exécutée à un test dynamique, c'est à dire dépendant de données connues à l'exécution.

16. Procédé selon la revendication 14,
5 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode de réalisation du susdit code alternatif consistant à améliorer le susdit premier mode de réalisation de "codes alternatifs" en le dotant d'un tirage aléatoire pour la réalisation du test conduisant au choix dynamique de la version exécutée.

10 17. Procédé selon la revendication 14,
caractérisé en ce qu'il comprend un troisième mode de réalisation du susdit code alternatif consistant à améliorer les susdits premier et deuxième modes de réalisation de "codes alternatifs" consistant à remplacer le test permettant de décider de la version choisie par un branchement dans un tableau
15 d'indirection contenant les adresses des versions disponibles à un indice calculé à partir des éléments variables.

18. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un module d'interprétation de code
20 logiciel dit machine virtuelle.

19. Procédé selon la revendication 18,
caractérisé en ce que ladite machine virtuelle est une plateforme Java.

25 20. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un module d'interprétation de code physique.

21. Procédé selon la revendication 1,
30 caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un système embarqué et sur un module d'interprétation du type micro-contrôleur ou micro-processeur.

différentes de l'instruction et en conditionnant le choix de la version exécutée à un test dynamique, c'est à dire dépendant de données connues à l'exécution.

16. Procédé selon la revendication 14,
- 5 caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième mode de réalisation du susdit code alternatif consistant à améliorer le susdit premier mode de réalisation de "codes alternatifs" en le dotant d'un tirage aléatoire pour la réalisation du test conduisant au choix dynamique de la version exécutée.
- 10 17. Procédé selon la revendication 14,
- caractérisé en ce qu'il comprend un troisième mode de réalisation du susdit code alternatif consistant à améliorer les susdits premier et deuxième modes de réalisation de "codes alternatifs" consistant à remplacer le test permettant de décider de la version choisie par un branchement dans un tableau
- 15 d'indirection contenant les adresses des versions disponibles à un indice calculé à partir des éléments variables.
18. Procédé selon la revendication 1,
- caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un module d'interprétation de code
- 20 logiciel dit machine virtuelle.
19. Procédé selon la revendication 18,
- caractérisé en ce que ladite machine virtuelle est une plateforme Java.
- 25 20. Procédé selon la revendication 1,
- caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un module d'interprétation de code physique.
21. Procédé selon la revendication 1,
- 30 caractérisé en ce qu'il est implémenté sur un système embarqué et sur un module d'interprétation du type micro-contrôleur ou micro-processeur.

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260399

Vos références pour ce dossier (facultatif)		TRUSB0014	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 16932 du 24 décembre 2002	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCÉDE POUR LA SECURISATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES INCORPORANT UN MODULE D'INTERPRETATION DE CODE.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : CABINET MOUTARD - 35, rue de la Paroisse - 78000 VERSAILLES - agissant en qualité de mandataire auprès de : TRUSTED LOGIC (société anonyme) 5, rue du Bailliage 78000 VERSAILLES			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		HAMEAU	
Prénoms		Patrice	
Adresse	Rue	18, rue de Belle-Feuille	
	Code postal et ville	92100	BOULOGNE BILLANCOURT
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LE METAYER	
Prénoms		Daniel	
Adresse	Rue	23, rue de la Celle	
	Code postal et ville	78150	LE CHESNAY
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 03 janvier 2003 A. de Saint Palais - No 94-0306			

PCT Application
PCT/FR2003/003805

